

ระบบการทำงาน Roller shades system

เชียร์อีกริแกรนท์

ม่านม้วนระบบที่ดีที่สุด ด้วยโปรไฟล์ใหญ่พิเศษเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ออกแบบโครงสร้างออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักได้พิเศษ เหมาะสำหรับม่านชุดใหญ่พิเศษ ทำงานด้วยระบบโซ่พาน พร้อมแขนเกยเพื่อรองรับอริยาบทของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีโปรไฟล์บังหน้าม่านผ้าได้อย่างสวยงามและดูหรูหราอย่างแท้จริง

Sheer Elegrant

Optimizing the interior view, Sheer Elegrant is designed to have valance to cover the headrail. Standard chain or continuous clutch operation.

เรฟวี่ออล

“เรฟวี่ออล” ม่านม้วนที่ได้รับความนิยมและเหมาะในการตกแต่งห้องอย่างมีระดับ ทำงานด้วยระบบโซ่ดิ่งที่จัดไว้ด้านข้างของม่าน มั่นใจในแข็งแรงและทนทานด้วยรางกลมเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 40 มม. ทำให้ความกว้างและสูงของหน้าต่างที่ใหญ่เป็นพิเศษเป็นเรื่องไร้กังวล

Reveal

Standard ball chain operation. With extra large diameter of 40 mm., it carry out the special height of 2.40 meter.

อีเวินส์

ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้สามารถตอบสนองกับผู้ใช้งานได้อย่างง่ายดายและเรียบง่ายที่สุด “อีเวินส์” มีให้เลือกถึง 2 ระบบ ระบบโซ่ดิ่งและระบบสปริงล็อก ที่ใช้โครงสร้างรางกลมขนาด 30 มม. ในการทำงาน สามารถเข้ากับหน้าต่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดใหญ่มากนัก ไม่มีเสียงดังและม้วนเก็บด้วยความนุ่มนวล

Eveince

Most Simply, and ease to use. Offering 2 series, standard chain and spring lock system.

ม่านม้วนมอเตอร์

มอเตอร์รีซิสเพอร์นำเสนอความเรียบและนุ่มนวล แต่แข็งแรงทนทานสามารถรองรับม่านม้วนไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมั่นใจด้วยพลังกำลังแรงบิดที่แรง สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร พร้อมระบบที่รองรับงานอัตโนมัติขึ้นภายในบ้านอื่นๆ

Motorization

Versatile range of motors and control options to maximize shading benefits.

ผ้าและสิ่งทอ Fabrication

สีทึบ/สีเข้ม
Dark Color

เพิ่มประสิทธิภาพวิวภายนอก ลดปริมาณแสงและรังสียูวี
Optimized exterior views, filter glare & UV

สีสว่าง/สีอ่อน
Light Color

กรองวิวภายนอก ควบคุมไอความร้อน
Screen exterior views, manage thermal gain

สีสลับอ่อน/เข้ม
Dark Color

สะท้อนความร้อน เน้นความสวยงามวิวภายนอก
Reflective outward-facing surfaces reduce thermal gain, optimize exterior views

แบล็คเอาท์
Blackout (0%)

บล็อกแสงแดดเหมาะสำหรับการประชุมและห้องพัก
Blocks light, ideal for conference and bedrooms

ซันสกรีน
Sunscreen
(1-20%)

กรองแสงแดดและยังคงรักษาทัศนียภาพที่พึง
Filter sunlight, preserve exterior views

ตัวเลือกอื่นๆ Additional Options

โซ่และวัสดุโซ่พาน Additional Options



White



Vanilla



Brown



Stainless Steel

รางล่างและรูปทรง Bottom bars and designs



Circle
(Standard)




Rectangle*
(Option)

Hotel innovation เทคโนโลยีโซนาร์ฟิวส์

นวัตกรรมการตัดผ้าด้วยคลื่นเสียงให้ขอบผ้าดูปราณีต ไร้รอยขุยผ้าหรือรอยจุดต่างๆ ที่เกิดจากการตัดด้วยกรรไกรหรือการตัดด้วยความร้อน



ตัดด้วยเครื่องโซน่า



ตัดด้วยเครื่องตัดทั่วไป



ม่านม้วน Roller Shades



ม่านม้วนรุ่นอีเวียนส์



ม่านม้วนรุ่นเรฟวอลล์



ม่านม้วนรุ่นเซียร์อิริแกรนซ์



FD-001
5%/250cm



FD-002
5%/250cm



FD-003
5%/250cm



AN-9002
15%/185cm



AN-9003
15%/185cm




AN-9004
15%/185cm



SM-R2401
8%/200cm



SM-R2402
8%/200cm



PL-5001
3%/300cm



PL-5002
3%/300cm



PL-5003
3%/300cm




PL-5004
3%/300cm




GL-9001
10%/185cm



GL-9002
10%/185cm



GL-9003
10%/185cm




AN-9001
15%/185cm



DS-1901
10%/185cm



DS-1902
10%/185cm



DS-1903
10%/185cm

ผ้าชั้นสกรีน

Translucent Fabric Collections

Fedulio Fashions, Albino Fashions, Pola Fashions, Geulio Fashions, DS fashions



FZ-2104
0%/300cm



FZ-2103
0%/300cm



FZ-2102
0%/300cm



FZ-2101
0%/300cm



YS-2006
0%/150cm




YS-2005
0%/150cm




YS-2004
0%/150cm



YS-2003
0%/150cm



QT-1101
0%/300cm




QT-1102
0%/300cm




QT-1102
0%/300cm




QT-1104
0%/300cm



LS-005
0%/250cm



LS-004
0%/250cm



LS-003
0%/250cm



LS-002
0%/250cm

ผ้าแบล็คเอาท์

Blackout Fabric Collections

Fazi Fashions, Yoshino Fashions, Qatis Fashions, Lisa Fashions, SB fashions



LS-001
0%/250cm



SB-0356
0%/218cm



SB-0357
0%/218cm



SB-0358
0%/218cm

มอเตอร์ไฟฟ้า Blind motors

มอเตอร์ระบบไฟฟ้า AC



รุ่นมาตรฐาน ควบคุมด้วยสวิสช์ WM35S 6/28 > 20 kg ขนาดกว้างต่ำสุด 63 ซม. ขนาดกว้างสูงสุด 500 ซม.	รุ่นมาตรฐาน ควบคุมด้วยรีโมท/สวิสช์ WM35S 10/17 > 25 kg ขนาดกว้างต่ำสุด 63 ซม. ขนาดกว้างสูงสุด 500 ซม.	เทคโนโลยีอาร์เอสเอ็ม ควบคุมด้วยรีโมท/สวิสช์ WM35R 13/14 > 30 kg ขนาดกว้างต่ำสุด 63 ซม. ขนาดกว้างสูงสุด 500 ซม.	เทคโนโลยีอาร์เอสเอ็ม ควบคุมด้วยรีโมท/สวิสช์ WM35EW 6/28 > 20 kg ขนาดกว้างต่ำสุด 63 ซม. ขนาดกว้างสูงสุด 500 ซม.
 - สามารถรับน้ำหนักได้ 15 กก. - ความเร็ว 17 รอบ/นาที - เชื่อมต่อกับสวิสช์ภายนอก - ชิปเซ็ต "ออโรน" จากญี่ปุ่น - รับประกัน 5 ปี	 - สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก. - ความเร็ว 10 รอบ/นาที - เชื่อมต่อกับสวิสช์ภายนอก - ชิปเซ็ต "ออโรน" จากญี่ปุ่น - รับประกัน 5 ปี	 - สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก. - ความเร็ว 10 รอบ/นาที - รองรับเทคโนโลยี RSM Radio - ชิปเซ็ต "ออโรน" จากญี่ปุ่น - รับประกัน 5 ปี	 - สามารถรับน้ำหนักได้ 25 กก. - ความเร็ว 10 รอบ/นาที - รองรับเทคโนโลยี RSM Radio - ใช้ร่วมกับอิเรคทรอนิกส์สวิสช์ - ฟังก์ชันอิเรคทรอนิกส์ลิ้มิต - ฟังก์ชันการสั่งงานกำหนดระยะ - ฟังก์ชันคำสั่งลิ้มิตที่สาม - ชิปเซ็ต "ออโรน" จากญี่ปุ่น - รับประกัน 5 ปี



All controls support 433 MHz & 868 MHz
All controls support 230V/50Hz & 120V/60Hz



รีโมทควบคุมแนะนำ Recommended Emitters



CC1600 รีโมทคอนโทรล ความคุมเดี่ยว Single channel emitter

คุณสมบัติพิเศษ แยกปุ่มสำหรับม่านทึบ-โปร่ง
ใช้งานง่ายและจับสะดวก
ขนาด ก.130 x ส.44 x ล.10.5
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200m./ภายใน 35m.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Features : Control the inner and outer curtains simultaneously.
Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5
Power : 12V 1unit battery 24A12V
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC1602 รีโมทคอนโทรล 15 ช่องสัญญาณ 15 - channel emitter

คุณสมบัติพิเศษ แยกปุ่มสำหรับม่านทึบ-โปร่ง
ใช้งานง่ายและจับสะดวก
ขนาด ก.130 x ส.44 x ล.10.5
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200m./ภายใน 35m.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Control the inner and outer curtains simultaneously.
Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5
Power : 12V 1unit battery 24A12V
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC1603 รีโมทคอนโทรล ความคุมเดี่ยว Single channel timing emitter

คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา
ขนาด ก.130 x ส.44 x ล.10.5
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200m./ภายใน 35m.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Time display function
Exact timer and dynamic timer
Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5
Power : 12V 1unit battery 24A12V
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



โซลูชันสำหรับม่านม้วนไฟฟ้า Motorized Roller Blinds Solutions

ค้นพบความสะดวกสบายได้อย่างเต็มเปี่ยม และคุณเองจะค้นพบว่าที่อยู่อาศัยที่คุณเรียกว่า "บ้าน" นั้นให้ ความสุขได้มากเพียงใด เพียงแค่คุณสัมผัสเบาๆกับ อุปกรณ์ควบคุมประสานกับเทคโนโลยี อาร์.เอส.เอ็ม ที่เหนือกว่า ด้านการส่งสัญญาณที่เสถียรและปลอดภัยสูง ตอบสนองที่เป็นเลิศกับ ทุกบาน หน้าต่างและที่อยู่อาศัย มอเตอร์ไมโครวิสเปอร์นำเสนอความเงียบที่เหลือเชื่อ ให้คุณและครอบครัวพบคำตอบในการพักผ่อนอย่างแท้จริง

Exploring the luxury living in your house, with versatile range of RSM integrated motors. MICRO WHISPER introduces the benefits to advantages of the shadings from the natural sun lights. The motors can be controlled individually or in groups to manage the shading around the buildings. All "MICRO WHISPER MOTORS"

