



Introducing New RSM Technology

Radio System MICRO technology that comes in emitters offering a variety choice of installation and used. It is very easy to change and adapt according to interior designs. Preventing the damages to walls and the interior design.

MICRO RSM radio technology promises a transmission range of 200 m. in open-area and 20 m. through two concrete walls with the powerful radio frequency of 433 MHz. With more than 100 systems integrated with RSM, Radio System MICRO is now the leading in secure, accurate, and integrate controlling system in the market.

With Radio System MICRO (RSM),
RSM guarantees efficient controls in every window coverings and concentrated products.
RSM is accurate. It has its bandwidth narrow to forbidding the transmission from being threaten by other radio's devices such as telephones, Wifi, mobiles..
RSM is safe. With 16 million mixing code produce the emitter that utilized RSM technology totally secured.



Control System

MICRO remote control system is designed to match with various MICRO motor. For Tubular motors, Venetian Blind drive, curtain motor, MICRO has designed various remote controls with open-close group control, timing and other various functions. Customized remote controls are also welcome to meet different requirement for customers.



RoHS



Enhance your lifestyle

SYNDICATE MACHANISM AND ASTHETIC

MICRO motors and controls designs to match to your distinctivel y interior scheme. With RSM Technology, interior can easily to control their design while eliminating to drill or to make a damage to the wall. Simplifying locate the controllers on the wall.

LUXURIOUS TASTE MEETS CONVENIENCE

Spotlight on elegant of window coverings at your house. From s , your house is protected under the most luxurious and trendy d products. Pressing down and rise the shades to experience the MICRO today.

un rise to sun set
esign from MICRO
versatility looks by

REFINED NATURAL LIGHT CONTROL

Whenever you press on MICRO controllers, you will definitely fee performance of your window coverings and rollers shades. Fully natural lighting from outside while constructing the living env

I the super
control your
ironment most comfort.

SHARING COUNTLESS PLEASURE MOMENTS

At home, your family can shared their happiness without worryin at home. MICRO Whisper and Crystal design to eliminate cords coverings and shades. With MICRO, everyone can enjoy life.

g about the child safety
and wires from window



RoHS




MICRO "Sync-all" Solution

MICRO "Sync-all" solution provides a wide variety of controls and creating an innovative products to suit your lifestyle and personnel preference.

A versatility of motors and controls can deals with extraordina ry window shapes. A variety of handhelds, wall switches or automatictimers. All characteristics improved the way to contro l your everyday shades. This is the most convenient system that you should beawarded.

All available for your creative projects, to control individual window coverings or groups of window coverings, MICRO "Sync-all" offer comfortable and prosperous when operating your MICRO motorized window coverings.


Wireless switch control - single blind



Wireless
wall
mounted
switch




Remote handset control - multiple blinds



Multi-
channel
handset



Automatic timer control



Wireless
timer unit



Automatic timer & light control



Wireless
wall
mounted
timer unit with
light sensor



High Quality Chipset
Made in Japan



CC90 รีโมทคอนโทรล ความคุมเดียว

Single channel emitter

ระบบการทำงาน	1 ช่องสัญญาณสามารถควบคุมได้สูงสุด 20 ตัวรับสัญญาณ	Functions : One channel can control 20 receivers at most
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V	Power : 12V 1unit battery 24A12V
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC92 รีโมทคอนโทรล 5 ช่องสัญญาณ

5 - channel emitter

ระบบการทำงาน	1 ช่องสัญญาณสามารถควบคุมได้สูงสุด 20 ตัวรับสัญญาณ	Functions : One channel can control 20 receivers at most
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V	Power : 12V 1unit battery 24A12V
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC94 รีโมทคอนโทรล 15 ช่องสัญญาณ

15 - channel emitter

ระบบการทำงาน	1 ช่องสัญญาณสามารถควบคุมได้สูงสุด 20 ตัวรับสัญญาณ	Functions : One channel can control 20 receivers at most
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V	Power : 12V 1unit battery 24A12V
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC146 รีโมทคอนโทรล ความคุมเดียว (สำหรับมอเตอร์)

Single channel emitter (for MICRO crystal motor)

ระบบการทำงาน	1 ช่องสัญญาณสามารถควบคุมได้สูงสุด 20 ตัวรับสัญญาณ	Functions : One channel can control 20 receivers at most
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V	Power : 12V 1unit battery 24A12V
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC147 รีโมทคอนโทรล 5 ช่องสัญญาณ (สำหรับมอเตอร์)

5 - channel emitter (for MICRO crystal motor)

ระบบการทำงาน	1 ช่องสัญญาณสามารถควบคุมได้สูงสุด 20 ตัวรับสัญญาณ	Functions : One channel can control 20 receivers at most
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V	Power : 12V 1unit battery 24A12V
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC112 รีโมทคอนโทรล ความคุมเดียว (สำหรับมอเตอร์)

Single channel timing emitter

ระบบการทำงาน	1 ช่องสัญญาณสามารถควบคุมได้สูงสุด 20 ตัวรับสัญญาณ	Functions : One channel can control 20 receivers at most
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V	Power : 12V 1unit battery 24A12V
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC90

รีโมทคอนโทรล ความคุมเดียว
Single channel emitter

ระบบการทำงาน 1 ช่องสัญญาณสามารถควบคุม
ได้สูงสุด 20 ตัวรับสัญญาณ
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : One channel can control 20
receivers at most
Power : 12V 1unit battery 27A12V
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC305

รีโมทคอนโทรล ความคุมเดียว
Single channel emitter

คุณสมบัติพิเศษ ใหม่! ปุ่มยางกระชับมือ
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Features : New! Rubber made, opaque.
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC306

รีโมทคอนโทรล 5 ช่องสัญญาณ
5 - channel emitter

คุณสมบัติพิเศษ ใหม่! ปุ่มยางกระชับมือ
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Features : New! Rubber made, opaque.
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC313

รีโมทคอนโทรล 15 ช่องสัญญาณ LCD
15 - channel emitter LCD

คุณสมบัติพิเศษ ใหม่! ปุ่มยางกระชับมือ
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Features : New! Rubber made, opaque.
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC315

สวิตช์ไร้สาย ความคุม 1 ช่องสัญญาณ
Single channel wireless switch

ระบบการทำงาน 1 ช่องควบคุมได้สูงสุด 20 ตัว
ขนาด ก.80 x ส.80 x ล.16
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : One channel control 20 rep.
Dimension : W.80 x H.80 x D.16
Power : 12V 1unit battery CR2032
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC316

สวิตช์ไร้สาย ความคุม 2 ช่องสัญญาณ
Double channel wireless switch

ระบบการทำงาน 1 ช่องควบคุมได้สูงสุด 20 ตัว
ขนาด ก.80 x ส.80 x ล.16
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : One channel control 20 rep.
Dimension : W.80 x H.80 x D.16
Power : 12V 1unit battery CR2032
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW

CC317 **สวิตช์ไร้สาย ความคุม 15 ช่องสัญญาณ LCD** 15 - channel LCD wireless switch



คุณสมบัติพิเศษ	ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ	Functions : Easy Installation, no wiring
ขนาด	ก.80 x ส.80 x ล.22	Dimension : TW.80 x H.80 x D.16
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032	Power : 12V 1unit battery CR2032
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW

CC229 **สวิตช์ไร้สาย ความคุม 1 ช่องสัญญาณ** Single channel wireless switch



คุณสมบัติพิเศษ	ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ	Functions : Easy Installation, no wiring
ขนาด	ก.80 x ส.80 x ล.16	One channel control 20 rep.
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032	Dimension : W.80 x H.80 x D.16
อายุพลังงาน	> 36 เดือน	Power : 12V 1unit battery CR2032
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW

CC230 **สวิตช์ไร้สาย ความคุม 2 ช่องสัญญาณ** Double channel wireless switch



คุณสมบัติพิเศษ	ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ	Functions : Easy Installation, no wiring
ขนาด	ก.80 x ส.80 x ล.16	One channel control 20 rep.
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032	Dimension : W.80 x H.80 x D.16
อายุพลังงาน	> 36 เดือน	Power : 12V 1unit battery CR2032
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW

CC227 **ตัวรับสัญญาณและควบคุม 1 ช่องสัญญาณ** Receiver and single channel wireless switch



คุณสมบัติพิเศษ	ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ รองรับคำสั่งการทำงานต่อทิว	Functions : Easy Installation, no wiring Dot-move functions
ขนาด	ก.80 x ส.80 x ล.16	Dimension : W.80 x H.80 x D.16
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032	Power : 12V 1unit battery CR2032
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW

CC228 **ตัวรับสัญญาณและควบคุม 2 ช่องสัญญาณ** Receiver and double channel wireless switch



คุณสมบัติพิเศษ	ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ รองรับคำสั่งการทำงานต่อทิว	Functions : Easy Installation, no wiring Dot-move functions
ขนาด	ก.80 x ส.80 x ล.16	Dimension : W.80 x H.80 x D.16
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032	Power : 12V 1unit battery CR2032
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW

CC111 **สวิตช์ไร้สาย ความคุม 1 ช่องสัญญาณ ตั้งเวลาได้** Single channel timing wireless switch



คุณสมบัติพิเศษ	หน้าจอแสดงเวลา รองรับคำสั่งการตั้งเวลา	Functions : Easy Installation, no wiring Time display function
ขนาด	ก.80 x ส.80 x ล.22	Exact timer and dynamic timer
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032	Dimension : W.80 x H.80 x D.16
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.	Power : 12V 1unit battery CR2032
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
พลังงาน	10 mW	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
		Emitter Power : 10mW

CC409

สวิทช์ไร้สาย ควบคุม 1 ช่องสัญญาณ LCD Single channel LCD wireless switch



คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา
ขนาด ก.80 x ส.80 x ล.22
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Time display function
Exact timer and dynamic timer
Dimension : W.80 x H.80 x D.16
Power : 12V 1unit battery CR2032
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz

CC415

รีโมทคอนโทรล ควบคุมเดี่ยว (สำหรับผ้าม่าน) Single channel emitter (for MICRO crystal motor)



คุณสมบัติพิเศษ แยกปุ่มสำหรับม่านทึบ-โปร่ง
ใช้งานง่ายและจับสะดวก
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Features : Control the inner and outer curtains simultaneously.
Power : 12V 1unit battery 24A12V
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW

CC416

รีโมทคอนโทรล 5 ช่อง (สำหรับผ้าม่าน) 5 - channel emitter (for MICRO crystal motor)



คุณสมบัติพิเศษ แยกปุ่มสำหรับม่านทึบ-โปร่ง
ใช้งานง่ายและจับสะดวก
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Features : Control the inner and outer curtains simultaneously.
Power : 12V 1unit battery 24A12V
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW

CC59

แมคคานิคสวิทช์ 1 ช่องสัญญาณ (S Series) Single manual mechanic switch



คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 300 นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด
ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25
การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular motors at most
Dimension : W.86 x H.86 x D.25
Installation : Applied to wall-inserted cassette CC68.

CC60

แมคคานิคสวิทช์ 2 ช่องสัญญาณ (S Series) Double manual mechanic switch



คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 300 นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด
ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25
การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular motors at most
Dimension : W.86 x H.86 x D.25
Installation : Applied to wall-inserted cassette CC68.

CC225

แมคคานิคสวิทช์ 2 ช่องสัญญาณ กันน้ำ Water-proof double manual mechanic switch



คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 300 นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด
เหมาะสำหรับกันสาด
ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25
การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular motors at most
Generally used for awning
Dimension : W.86 x H.86 x D.25
Installation : Applied to wall-inserted cassette CC68.



CC1600 รีโมทคอนโทรล ความคุมเดียว

Single channel emitter

คุณสมบัติพิเศษ แยกปุ่มสำหรับม่านทึบ-โปร่ง
ใช้งานง่ายและจับสะดวก
ขนาด ก.130 x ส.44 x ล.10.5
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Features : Control the inner and outer curtains simultaneously.
Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5
Power : 12V 1unit battery 24A12V
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC1602 รีโมทคอนโทรล 15 ช่องสัญญาณ

15 - channel emitter

คุณสมบัติพิเศษ แยกปุ่มสำหรับม่านทึบ-โปร่ง
ใช้งานง่ายและจับสะดวก
ขนาด ก.130 x ส.44 x ล.10.5
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Control the inner and outer curtains simultaneously.
Dimens ion : W.130 x H.44 x D.10.5
Power : 12V 1unit battery 24A12V
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC1603 รีโมทคอนโทรล ความคุมเดียว

Single channel timing emitter

คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา
ขนาด ก.130 x ส.44 x ล.10.5
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Time display function
Exact timer and dynamic timer
Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5
Power : 12V 1unit battery 24A12V
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC1650 สวิตช์ไร้สาย ควบคุม 1 ช่องสัญญาณ

Single channel wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ
รองรับคำสั่งการทำงานต่อทว
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Control the inner and outer curtains simultaneously.
Dimension : W.86 x H.86 x D.12
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power :



CC1651 สวิตช์ไร้สาย ควบคุม 2 ช่องสัญญาณ

Double channel wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ
รองรับคำสั่งการทำงานต่อทว
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Control the inner and outer curtains simultaneously.
Dimension : W.86 x H.86 x D.12
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power :



CC1653 สวิตช์ไร้สาย ควบคุม 15 ช่องสัญญาณ

15 - channel wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Control the inner and outer curtains simultaneously.
Dimension : W.86 x H.86 x D.12
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz

**RoHS**All controls support 433 MHz & 868 MHz
All controls support 230/50Hz & 120V/60Hz

CC1655

สวิทช์ไร้สาย ความคุม 1 ช่อง LCD ตั้งเวลาได้
Single channel LCD Timing wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา

ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12

แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430

กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.

ความถี่ 433.92 MHz +100KHz

พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Time display function
Exact timer and dynamic timer

Dimension : W.80 x H.80 x D.16

Power : 12V 1unit battery CR2430

Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.

Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz

CC559A

สวิทช์ไร้สาย ความคุม 15 ช่องสัญญาณ
15 - channel wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ
รองรับคำสั่งการทำงานต่อทวน

ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.13

แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032

กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.

ความถี่ 433.92 MHz +100KHz

พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Dot-move functions

Dimension : W.86 x H.86 x D.13

Power : 12V 1unit battery CR2032

Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.

Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz

Emitter Power : 10mW

CC660A

สวิทช์ไร้สาย ความคุม 1 ช่อง LCD ตั้งเวลาได้
Single channel LCD Timing wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา

ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12

แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430

กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.

ความถี่ 433.92 MHz +100KHz

พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Time display function
Exact timer and dynamic timer

Dimension : W.80 x H.80 x D.16

Power : 12V 1unit battery CR2430

Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.

Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz

CC661A

สวิทช์ไร้สาย ความคุม 5 ช่อง LCD ตั้งเวลาได้
5 - channel LCD Timing wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา

ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12

แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430

กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.

ความถี่ 433.92 MHz +100KHz

พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Time display function
Exact timer and dynamic

Dimension : timer

Power : W.80 x H.80 x D.16

Transmit distance : 12V 1unit battery CR2430

Emitter Frequency : Outdoor 200m./Indoor 35m.

CC2600

สวิทช์สปริงควบคุม 1 ช่อง
Single channel reboundable switch

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดเล็กไม่เกิน 100
นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด

ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25

การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular
motors at most

Dimension : W.86 x H.86 x D.25

Installation : Applied to wall-inserted
cassette CC68.

CC2600B

สวิทช์สปริงควบคุม 1 ช่อง
Single channel reboundable switch

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดเล็กไม่เกิน 100
นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด

ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25

การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular
motors at most

Dimension : W.86 x H.86 x D.25

Installation : Applied to wall-inserted
cassette CC68.



CC1660 รีโมทคอนโทรล ความคุมคู่

Single channel / Double-control emitter

ระบบการทำงาน	ปุ่มควบคุมแยกฟังก์ชันทำงานของผ้าม่านทึบและโปร่ง	Functions : Control the inner and outer curtains simultaneously.
ขนาด (มม.)	ก.130 x ส.44 x ล.10.5	Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ CR2450	Power : 12V 1unit battery 24A12V
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC1602 รีโมทคอนโทรล 15 ช่องสัญญาณ

15 - channel double control LCD emitter

คุณสมบัติพิเศษ	ปุ่มควบคุมแยกฟังก์ชันทำงานของผ้าม่านทึบและโปร่ง	Functions : Control the inner and outer curtains simultaneously.
ขนาด (มม.)	ก.130 x ส.44 x ล.10.5	Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ CR2032	Power : 12V 1unit battery 24A12V
อายุพลังงาน	ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC1603 รีโมทคอนโทรล ความคุมเดี่ยว

Single channel double control LCD + timing emitter

คุณสมบัติพิเศษ	หน้าจอแสดงเวลา รองรับคำสั่งการตั้งเวลา	Functions : Time display function Exact timer and dynamic timer
ขนาด (มม.)	ก.130 x ส.44 x ล.10.5	Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ CR2450	Power : 12V 1unit battery 24A12V
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC146 รีโมทคอนโทรล ความคุมคู่ (สำหรับม่านจิบ)

Single channel emitter (for MICRO crystal motor)

ระบบการทำงาน	1 ช่องสัญญาณสามารถควบคุมได้สูงสุด 20 ตัวรับสัญญาณ	Functions : Control the inner and outer curtains simultaneously.
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V	Power : 12V 1unit battery 24A12V
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC147 สวิตช์ไร้สาย ควบคุม 5 ช่องสัญญาณ

5 - channel emitter (for MICRO crystal motor)

คุณสมบัติพิเศษ	ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ รองรับคำสั่งการทำงานอัตโนมัติ	Functions : Control the inner and outer curtains simultaneously.
ขนาด (มม.)	ก.86 x ส.86 x ล.12	Power : 12V 1unit battery 24A12V
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Power : 10mW
พลังงาน	10 mW	



CC112 สวิตช์ไร้สาย ควบคุม 15 ช่องสัญญาณ

15 - channel emitter (for MICRO crystal motor)

ระบบการทำงาน	1 ช่องสัญญาณสามารถควบคุมได้สูงสุด 20 ตัวรับสัญญาณ	Functions : Control the inner and outer curtains simultaneously.
แหล่งพลังงาน	12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12V	Power : 12V 1unit battery 24A12V
กำลังส่งสัญญาณ	ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.	Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
ความถี่	433.92 MHz +100KHz	Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
พลังงาน	10 mW	Emitter Power : 10mW



CC415

รีโมทคอนโทรล ความคุมคู่
Single channel / Double-control emitter

ระบบการทำงาน ปุ่มควบคุมแยกฟังก์ชันทำงาน
ของผ้าม่านทึบและโปร่ง
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Control the inner and outer
curtains simultaneously.
Dimension : Exact timer and dynamic timer
Power : W.80 x H.80 x D.16
Transmit distance : 12V 1unit battery CR2430
Emitter Frequency : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Power : 433.92MHz +100KHz



CC416

สวิตช์ไร้สาย ความคุม 5 ช่องสัญญาณ
5 - channel / Double-control emitter

ระบบการทำงาน ปุ่มควบคุมแยกฟังก์ชันทำงาน
ของผ้าม่านทึบและโปร่ง
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ 27A12
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Control the inner and outer
curtains simultaneously.
Dimension : W.86 x H.86 x D.13
Power : 12V 1unit battery CR2032
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC1650A

สวิตช์ไร้สาย ความคุม 1 ช่อง
Single channel / double control wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ ปุ่มควบคุมแยกฟังก์ชันทำงาน
ของผ้าม่านทึบและโปร่ง
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Control the inner and outer
curtains simultaneously.
Dimension : W.80 x H.80 x D.16
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC1651A

สวิตช์ไร้สาย ความคุม 2 ช่อง
Two channel / double control wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ ปุ่มควบคุมแยกฟังก์ชันทำงาน
ของผ้าม่านทึบและโปร่ง
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz

Functions : Control the inner and outer
curtains simultaneously.
Dimension : W.80 x H.80 x D.16
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC1653A

สวิตช์ไร้สาย ความคุม 15 ช่อง
15 - channel / double control wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ ปุ่มควบคุมแยกฟังก์ชันทำงาน
ของผ้าม่านทึบและโปร่ง
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz

Functions : Control the inner and outer
curtains simultaneously.
Dimension : W.80 x H.80 x D.16
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC1655A

สวิตช์ไร้สาย ความคุมเดี่ยว ตั้งเวลาได้
Single channel/double control timing wireless switch

คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Time display function
Exact timer and dynamic
Dimension : timer
Power : W.80 x H.80 x D.16
Transmit distance : 12V 1unit battery CR2430
Emitter Frequency : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Power : 433.92MHz +100KHz

CC1853A สวิตช์ไร้สาย ความคุม 15 ช่องสัญญาณคู่

Single channel emitter



คุณสมบัติพิเศษ ปุ่มควบคุมแยกฟังก์ชันทำงาน
ของผ้าม่านทึบและโปร่ง
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Control the inner and outer
curtains simultaneously.
Dimension : W.86 x H.86 x D.12
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : 12V 1unit battery CR2430
Emitter Frequency : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Power : 433.92MHz +100KHz

CC1855A สวิตช์ไร้สาย ความคุมช่องสัญญาณคู่

Single channel double control LCD emitter+ timing



คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Time display function
Dimension : Exact timer and dynamic timer
Power : W.80 x H.80 x D.16
Transmit distance : 12V 1unit battery CR2430
Emitter Frequency : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Power : 433.92MHz +100KHz

CC233C อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ LCD ความคุมเดียว

Single channel timing emitter



คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา
ขนาด ก.130 x ส.44 x ล.10.5
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2450
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200 ม./ภายใน 35 ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Time display function
Exact timer and dynamic timer
Dimension : W.130 x H.44 x D.10.5
Power : 12V 1unit battery 24A12V
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW

CC234C อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ LCD ความคุมสัญญาณคู่

Single channel portable emitter



คุณสมบัติพิเศษ ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ
รองรับคำสั่งการทำงานต่อทว
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Dot-move functions
Dimension : W.86 x H.86 x D.12
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW

CC398C อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ความคุมเดียว

Double channel portable emitter



คุณสมบัติพิเศษ ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟ
รองรับคำสั่งการทำงานต่อทว
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Dot-move functions
Dimension : W.86 x H.86 x D.12
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW

CC399C อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์ความคุมสัญญาณคู่

15 - channel portable emitter



คุณสมบัติพิเศษ หน้าจอแสดงเวลา
รองรับคำสั่งการตั้งเวลา
ขนาด (มม.) ก.86 x ส.86 x ล.12
แหล่งพลังงาน 12V x 1 แบตเตอรี่ CR2430
กำลังส่งสัญญาณ ภายนอก 200ม./ภายใน 35ม.
ความถี่ 433.92 MHz +100KHz
พลังงาน 10 mW

Functions : Easy Installation, no wiring
Dot-move functions
Dimension : W.86 x H.86 x D.12
Power : 12V 1unit battery CR2430
Transmit distance : Outdoor 200m./Indoor 35m.
Emitter Frequency : 433.92MHz +100KHz
Emitter Power : 10mW



CC993D สวิทช์สปริงควบคุมสวิทช์เดี่ยว

Single button reboundable switch

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 300
นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด
ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25
การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular
motors at most
Dimension : W.86 x H.86 x D.25
Installation : Applied to wall-inserted



CC865D แมคคานิคสวิทช์สปริงควบคุมสวิทช์แยก

Double button reboundable mechanic switch

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 300
นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด
ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25
การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular
motors at most
Dimension : W.86 x H.86 x D.25
Installation : Applied to wall-inserted



CC866D แมคคานิคสวิทช์สปริงควบคุมสวิทช์แยก

Single button reboundable mechanic switch

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 300
นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด
ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25
การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular
motors at most
Dimension : W.86 x H.86 x D.25
Installation : Applied to wall-inserted



CC2600D สวิทช์สปริงควบคุม 1 สวิทช์

Single button reboundable switch

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 300
นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด
ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25
การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular
motors at most
Dimension : W.86 x H.86 x D.25
Installation : Applied to wall-inserted



CC2601D สวิทช์สปริงควบคุมแยกสวิทช์

Double button reboundable switch

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 300
นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด
ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25
การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular
motors at most
Dimension : W.86 x H.86 x D.25
Installation : Applied to wall-inserted



CC2602D สวิทช์สปริงล็อกควบคุมแยกสวิทช์

Double button interlacking switch

คุณสมบัติพิเศษ สำหรับมอเตอร์ขนาดไม่เกิน 300
นิวตัน (มอเตอร์รุ่น S)
เชื่อมต่อมอเตอร์ได้สูงสุด 2 ชุด
ขนาด ก.86 x ส.86 x ล.25
การติดตั้ง ใช้กับกล่องติดตั้งภายในกำแพง

Features : Applied for Max 300N/m.
Connect 2 units of tubular
motors at most
Dimension : W.86 x H.86 x D.25
Installation : Applied to wall-inserted